АЛРЕЙН
СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
ИНН 5036094280 КПП 503601001 БИК 044525555
р/с 40702810800430373801 в ПАО «Промсвязьбанк»
к/с 30101810400000000555 ОГРН 1085074012319
т/ф. [495] 646-16-44 [4967] 55-53-50 www.alreyn.ru

Протокол значений U

Дата: 26.02.2016
№: 0000000167
Объект: **Параллельно-сдвижные двери «Alumil S-560»**

Поз.1
1 Шт. 2 ств. 3000mm x 2800mm



Масштаб 1:100
Вид снаружи
Система:Alumil S560 200кг (Подъемн.-Slide) EPDM Тип штапиков: Стандарт (Horizontal Passing)

Площадь	Площадь/Длина	U-Значение	Потери тепла
Профили (U_f)	1.606 m^2	3,8 W/(m² K)	6,1 W/K
Стекло (U_g)	6.794 m^2	0,80 W/(m² K)	5,4 W/K
Периметр стекла (Psi)	15.538 м	0,080 W/(m K)	1,2 W/K
Общее (U_w)	**8.400 m^2**	**1,5 W/(m² K)**	**12,6 W/K**

Сумма всех позиций (U_w)	**8.400 m^2**	**1,5 W/(m² K)**	**12,6 W/K**

Коэффициенты теплопроводности Uw рассчитаны для окон в соответствии с EN ISO 10077-1: 2006 + AC:2009.Notice: Uw Kernel V1.0

Ген. директор ООО «АЛРЕЙН» _____/Шимаров А.В./

ALREYN
DIE DURCHSICHTIGE ARCHITEKTUR
ООО «АЛРЕЙН»
142100, МО, г. Подольск, пр-т Ленина 107/49 оф 308
т. [4967] 55-53-50 info@alreyn.ru